



Beewax Premium

Version: janv-17

Beewax Premium est une cire naturelle d'abeille pour la protection des stucs de chaux. Elle prévient de l'absorption d'eau et ses polluants sans altérer la perméabilité des supports aux gazs et à la vapeur d'eau. De plus, elle évite la dépigmentation des couleurs intenses.

DESCRIPTION DU PRODUIT:

Zone d'application:

Idéal comme finition protectrice des stucs de chaux. Spécialement indiquée pour la protection des couleurs intenses et pour les zones humides comme les salles de bains, cuisines, etc.

Caractéristiques:

Protection du stuc à base de chaux.
N'altère pas la transpirabilité des supports..
Évite la dépigmentation des couleurs intenses.
Bonne maniabilité
Haute résistance et durabilité.
Base de cires naturelles.
Adapté pour les intérieurs et extérieurs.

Propriétés techniques:

Poid spécifique	0.9 ± 0.05 g/cm ³
pH	9.5 ± 1
Nature	Cire naturelle
Aspect	Liquide blanchâtre
Finition	Incolore

Performance:

A titre indicatif, elle est concidérée à 30-40 m²/l. La consommation exacte devra être déterminée en réalisant un essai sur l'ouvrage

Conservation:

Conserver dans son emballage d'origine, fermé dans un endroit sec et frais. Préserver des gelées et éviter l'exposition directe au soleil. Sans ouvrir, se conserve au moins 12 mois.

Présentation:

Disponible en récipient 0.75 l et 4 l. Consulter pour les autres formats.

CONSEILS D'APPLICATIONS:

État du support:

Le support doit être sec, solide, bien fixé, libre d'impuretés qui empêchent une adhésion parfaite du produit.

Méthode d'application:

Appliquer une couche de produit en le répandant de manière adéquate.

Pour intensifier le brillant, pollir 2 heures après l'application avec une éponge prévu à cet effet.

Séchage:

En conditions d'une température relative à 25 °C et 60% d'humidité. Laisser reposer 24 heures de séchage total.

Conditions climatiques:

La température de travail (ambiante et du support) doit être supérieure à +5 °C et inférieure à +32 °C. Ne pas appliquer en exposition directe au soleil, ni sur un support réchauffé par le soleil.

Outils:

Éponge, truelle, gant à poils court.

Nettoyage des outils:

Nettoyer les outils après utilisation avec de l'eau tiède.

Observations:

Les temps indiqués sont pour des conditions environnementales de 25 °C et 60% d'humidité relative

Ne pas appliquer sur des surfaces en contact constant avec l'eau..

En cas de pluie, laisser sécher le support au moins 48 heures avant l'application.



Il est recommandé de protéger la surface traitée de la pluie durant 72 heures.

Les parties qui ne vont pas être traitées doivent être protégées (cristal, charpente, etc.).

S'il existe des conditions esthétiques exigées, il est recommandé de faire des essais préalables

Pour la réalisation de voiles décoratifs et/ou collage des pochoirs adhésifs et autres types de masquages; laisser reposer 36h.

Ne pas mélanger avec d'autres produits pour conserver les propriétés spécifiques de ce dernier.

INFORMATIONS ADDITIONELLES

Précaution d'emploi:

Aucune précaution spécifique pour des manipulations normales et dans le cas de personnes ne présentant aucune pathologie particulière. Produit alcalin, protéger la peau et les yeux. Appliquer avec une bonne ventilation, ne pas inhaler le produit. Maintenir hors de la portée des enfants.

Gestion des résidus:

Suivant les dispositions légales locales. Les emballages sont en polypropylène recyclable.

Informations de sécurité:

Information en relation à la sécurité, données physiques, écologiques et toxicologiques, consulter la version la plus récente de la fiche de sécurité du produit.

Conseils techniques:

En cas de doute, consulter le distributeur local ou le fabricant (technicalsupport@graphenstone.com).

Les informations fournies sont données de bonne foi, basées sur les connaissances actuelles et l'expérience de IEdiSA, quand le produit est correctement stocké, manié et appliqué, en situation normale et en accord avec les recommandations de IEdiSA. La fiche technique sert d'information et de conseil, elle n'est pas juridiquement contrainte. En particulier, ne pas exempter d'essayer et de tester l'adéquation pour l'application et la finalité souhaités. IEdiSA se réserve le droit de modifications qui améliorent le produit et son application. Cette édition invalide les antérieures.