

Ecoputty Premium

Version: oct-17

Ecoputty Premium est un mastic naturel pour lisser les surfaces rugueuses, grand défauts superficiels, réparer les écailles et faire des raccords sur la peinture existante et détériorée de moins de 3mm. Également indiqué pour égaliser les surfaces de panneaux préfabriqués ou des panneaux en bois. Il existe en deux versions P62 pour les finitions fines et P64 pour les finitions épaisses.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Caractéristiques :

Ecoputty P62: avec une granulométrie fine.
 Ecoputty P64: avec une granulométrie plus épaisse.
 Lisse les superficies rugueuses.
 Régularise les grands défauts superficiels
 Excellente texture et adhérence.
 Bonne maniabilité.
 Transpirable. Evite les condensations.
 Haute résistance et durabilité.
 Excellente flexibilité. Ne se fissure pas.
 Adapté pour intérieur et extérieur.
 Libre des émissions de COVs et formaldéhydes.

Propriétés techniques:

Poids spécifique	
P62	1.4 ± 0.05 g/cm3
P64	1.5 ± 0.05 g/cm3
pH	8 ± 1
% solide	75 ± 5 %
Nature	Charges minérales
Aspect	Poudre blanche
Finition	minérale

Performance:

0.5-1.5 kg/m2 m²/l (1 mm d'épaisseur). Dépend du type et de l'état du support, outils etc. La consommation exacte devra être déterminée en réalisant un essai sur l'ouvrage.

Présentation :

Contenant de 15 kg.

Conservation :

Conserver dans son emballage d'origine, fermé dans un endroit sec et frais. Préserver des gelées et éviter l'exposition directe au soleil. Sans ouvrir, se conserve au moins 36 mois.

CONSEILS D'APPLICATION

Surfaces d'application :

Peut s'appliquer sur toute type de surface habituelle en construction: mortier, béton, plâtre, plaques préfabriquées, etc.

État du support :

Le support doit être sec, solide, bien fixé, libre d'impuretés qui empêchent une adhérence parfaite du produit.

Préparation du support :

Si le support présente des restes de poussière, graisse, saleté et autres impuretés, réaliser un nettoyage exhaustif afin d'assurer une bonne adhérence.

Si le support est hétérogène, éliminer les zones qui n'adhèrent pas en les grattant et brossant.

Si le support est hétérogène (aréneux, poussiéreux, etc.), brosser et consolider avec Minerseal Premium dilué dans 3:1 d'eau.

Si le support présente des traces de sels, brosser et appliquer Neutralysal Premium.

Si le support présente de l'humidité, appl

Préparation du produit :

Mélanger le produit et y ajouter 4-5 l d'eau graduellement jusqu'à obtenir une texture pâteuse et homogène.

Méthode d'application :

Appliquer une couche en étendant adéquatement le produit. Après le séchage, lisser et brosser.

En zone de grande irrégularités, premièrement appliquer

Ecoputty P64 puis ensuite Ecoputty P62.

L'épaisseur de travail est de < 1 mm pour Ecoputty P62 et

1-3 mm pour Ecoputty P64.

Séchage :

En conditions d'une température relative à 25 °C et 60% d'humidité : 24 heures.

Conditions climatiques :

La température de travail (ambiante et du support) doit être comprise entre +5 °C et 32 °C. Ne pas appliquer en exposition directe au soleil, ni sur un support réchauffé par le soleil.

Outils :

Truelle.

Nettoyage des outils :

Nettoyer les outils après utilisation avec de l'eau tiède.

Observations :

Les supports minéraux doivent avoir une maturité d'au moins 28 jours

Ne pas appliquer sur des surfaces en contact permanent avec l'eau.

En cas de pluie, laisser sécher le support au moins 24heures avant l'application.

Il est recommandé de protéger la surface traitée de la pluie jusqu'à l'application de la peinture.

Les parties qui ne vont pas être traitées doivent être protégées (cristal, charpente, etc.).

Ne pas mélanger avec d'autres produits pour conserver les propriétés spécifiques de ce dernier.

Produits complémentaires :

Il est recommandé d'utiliser la gamme Graphenstone pour les actions complémentaires selon l'application,

réparation et/ou finition souhaitées. Merci de consulter les fiches techniques correspondantes.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Précautions d'usage :

Aucune précaution spécifique pour des manipulations normales et dans le cas de personnes ne présentant aucune pathologie particulière. Protéger la peau et les yeux. Appliquer avec une bonne ventilation, ne pas inhaler le produit. Maintenir hors de la portée des enfants.

Gestion des déchets :

Suivant les dispositions légales locales. Les emballages sont en polypropylène recyclable. Contribue à respecter l'environnement, ne jette pas les déchets dans les eaux usées et utilise les points de nettoyage les plus proches.

Geste responsable :

Minimise la déperdition de la peinture en estimant la quantité nécessaire. Récupère celle non utilisée pour lui donner un nouvel usage, conserver selon la rubrique Conservation.

Information de sécurité :

Information en relation à la sécurité, données physiques, écologiques et toxicologiques, consulter la version la plus récente de la fiche de sécurité du produit.

Conseils techniques :

En cas de doute, consulter le distributeur local ou le fabricant (technicalsupport@graphenstone.com).

Les informations fournies sont données de bonne foi, basées sur les connaissances actuelles et l'expérience de IEdiSA, quand le produit est correctement stocké, manié et appliqué, en situation normale et en accord avec les recommandations de IEdiSA. La fiche technique sert d'information et de conseil, elle n'est pas juridiquement contrainte. En particulier, ne pas exempter d'essayer et de tester l'adéquation pour l'application et la finalité souhaités. IEdiSA se réserve le droit de modifications qui améliorent le produit et son application. Cette édition invalide les antérieures.