

Waterproof

Version: janv-18

Waterproof est un revêtement imperméable en base aqueuse pour les traitements de couvertures. Indiqué pour résoudre les problèmes causés par les fuites et / ou les accumulations d'eau. Pénètre dans de petites fissures formant une couche continue imperméable et élastique.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Caractéristiques:

Imperméable à l'eau de pluie.
Facile application. Adaptable à la surface.
Pertinent à la faible circulation de piétons.
Film résistant aux intempéries.
Haute élasticité et résistance à l'abrasion.
Excellente adhérence, résistance et durabilité.
Inaltérable à l'alcalinité et très bonne résistance aux produits chimiques et microorganismes.
Pigments inorganiques stables à la lumière.
Contient fibres de graphène.

Propriétés techniques:

Poids spécifique	1.3 ± 0.05 g/cm ³
pH	8 ± 1
Viscosité	[100-130] U.K.
% solide	55 ± 5 %
Lavabilité (EN 13300)	Classe 1
Aspect	Liquide dense
Finition	Semi-lumineux
Performance*	600-700 g/m ²

* Dépend du type et de l'état du support.

Couleurs:

Blanc, rouge, gris et vert.

Présentation:

Pots de 4 l y 15 l.

Conservation:

Conserver dans son emballage d'origine, fermé dans un endroit sec et frais. Préserver des gelées et éviter l'exposition directe au soleil. Sans ouvrir, il se conserve au moins 36 mois. Le produit peut s'épaissir, sans perdre ses propriétés; bien remuer avant d'appliquer.

CONSEILS D'APPLICATION

Surface d'application:

Couvertures.

État du support:

Le support doit être sec, solide, bien fixé, régulier et libre d'impuretés qui empêchent une adhérence parfaite du produit.

Préparation du support:

Si le support présente de la poussière, graisse, saleté et d'autres impuretés, effectuez un nettoyage exhaustif pour garantir une adhérence adéquate.

Si le support n'est pas bien collé, retirer les zones qui n'adhèrent pas en les grattant et en les brossant.

Préparation du produit:

Agiter le produit et diluer à 10-15% du poids du produit (250-320 ml d'eau par litre de produit env.) pour la première couche et à 10-15% (130-200 ml d'eau par litre de produit env.) pour les suivantes.

Méthode d'application:

Appliquer uniformément 2 ou 3 couches. Peindre par secteur en commençant par les bords. Ne pas peindre sur les zones déjà sèches. Éviter les raccords.

Dans les zones de transit et sur les joints de dilatation ou les fissures larges: appliquer une couche, placer une maille en fibre de verre de 2 mm et appliquer une deuxième couche, comme un "sandwich", de sorte que la grille absorbe les forces de cisaillement.

Séchage:

À 25 °C et 60% d'humidité relative: 1-3 heures au toucher, 4-6 heures entre couches et 5 jours pour le transit des piétons.

Conditions climatiques:

La température de travail (ambiante et du support) doit être supérieure à +5°C et inférieure à +32 °C. Ne pas appliquer en exposition directe au soleil, ni sur un support réchauffé par le soleil, en prévision de la pluie avant 24 heures ou les jours de forte humidité où il n'y a aucune assurance de séchage adéquat.

Outils:

Rouleau ou pinceau.

Nettoyage des outils:

Nettoyer les outils après l'utilisation avec de l'eau tiède et savon.

Observaciones:

Les supports minéraux doivent avoir une maturité d'au moins 28 jours.

Ne pas appliquer sur des surfaces en contact constant avec l'eau.

Les parties qui ne vont pas être traitées doivent être protégées (cristal, charpente, etc.).

S'il existe des conditions esthétiques exigées, il est recommandé de faire des essais préalables.

Ne pas mélanger avec d'autres produits pour conserver les propriétés spécifiques de ce produit.

Produits complémentaires:

Pour les actions de préparation du support, il est recommandé d'utiliser la gamme Graphenstone. Merci de consulter les fiches techniques correspondantes.

DÉCLARATIONS

Le fabricant déclare que, dû à la composition du produit, il ne contient pas de substances dangereuses ni plastifiantes et qu'il est libre d'émissions de COVs.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES**Précaution d'emploi:**

Aucune précaution spécifique pour des manipulations normales et dans le cas de personnes ne présentant aucune pathologie particulière. Produit alcalin, protéger spécialement la peau et les yeux. Ne pas inhaler le produit. Maintenir hors de la portée des enfants.

Gestion des résidus:

Suivant les dispositions légales locales. Les

emballages sont en polypropylène recyclable. Contribue à respecter l'environnement, ne jette pas les déchets dans les eaux usées et utilise les points de nettoyage les plus proches.

Informations de sécurité:

Information en relation à la sécurité, données physiques, écologiques et toxicologiques, consulter la version la plus récente de la fiche de sécurité du produit.

Conseil technique:

En cas de doute, consulter le distributeur local ou le fabricant (technicalsupport@graphenstone.com).